



H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



MultiCharger 1x35

Warennummer: 708501

MultiCharger 1x35

DEFA MultiCharger 1x35 ist auf moderner Switchmode- Technologie aufgebaut. Die Ladegeräte repräsentieren die neueste Batterieladetechnologie; diese sorgt für eine optimale Lebensdauer der Batterien.

Das Ladegerät eignet sich für Batteriegrößen bis ca. 600 Ah und kann in unbegrenzter Zeit zur Erhaltungsladung der Batterie benutzt werden.

Montage

Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen der Anleitung. Falsche Installation kann zu Personen- und Materialschäden führen. Bei Fragen zur Montage der Ausrüstung kontaktieren Sie bitte DEFA, einen DEFA-Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

Gebrauch

Das Ladegerät kann parallel mit bis zu 20 A pro Kanal durch andere Verbraucher belastet werden bei gleichzeitiger Ladung der Batterien. Die Ladespannung ist durch einen außen liegenden Fühler temperaturkompensiert.

LED

Grünes Blinken - Laden, Permanentes grünes Licht - Aufgeladen, Rotes Blinken - Fehler

Wartung

Das Ladegerät ist wartungsfrei.

Technische Spezifikation

Netzspannung [VAC]	220-240
Temperaturbereich [°C]	-35/+50
Ladespannung* S1 [VDC]	14,4
Erhaltung S2 [VDC]	13,5
Strom max. [A]	35
Empfohlene Batterie max. [Ah]	600
Schutzart [IP]	44
H/B/T [mm]	200x98x53
Gewicht [kg]	1,6
Zulassungen	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompensiert ca 5,0 mV/°C/Zelle. Ref. 25 °C.

